

Type de convoyeur : TAPIS 630S (Tapis non perforé)

Largeur tapis : 375 mm
Pas de chaîne : 63 mm
Epaisseur du tapis : 3 mm
Hauteur barettes d'entraînement : 35 mm
Espacement entre barettes : 378 mm (6 pas)

Entrainement :

Motoréducteur (à arbre creux) 0,37KW SEW
Position à Droite (1 choix par défaut)
Vitesse d'amenage : 2,8 m/min
Motoréducteur est fourni avec la peinture d'origine fournisseur (RAL:7031)

Système de sécurité :

Capteur limiteur de couple : Sécurité électro-mécanique (Interrupteur de position avec 2m de câble)

Alimentation :

Livré sans branchement électrique
Sans coffret électrique

Peinture (Ral) :

RAL à préciser

Type de copeaux :

1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 3.1, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 6.1 (Voir liste jointe)

Options incluses:

Vis Vérin M16-150 (x6) ; Roulette standard pivotante (x5)

Bac :

Bac Standard : Bac 4 paniers

Rappel Cahier des Charges :

Machine

Type d'usinage : Non communiqué
Fonctionnement (H/j) : Non communiqué
Alimentation électrique : Non communiqué
Présence de pièces : Non communiqué

Liquide de coupe

Type d'huile : Non communiqué
Viscosité : Non communiqué
Débit : Non communiqué
Degré de filtration : Non communiqué

Copeaux

Type de copeaux : Non communiqué
Débit : Non communiqué
Matière : Non communiqué
Dimensions : Non communiqué

Rappel des données principales du Cahier des Charges communiqué par le client.

Commentaires :